

NYÍLÁSZÁRÓ JELE:	A1	A2	A3	A4	A5
NYÍLÁSZÁRÓ MEGNEVEZÉSE:	ÜVEGEZETT KÉTSZÁRNYÚ BEJÁRATI AJTÓ (ASSZIMETRIKUS)	TÖMÖR EGYSZÁRNYÚ BEJÁRATI AJTÓ	BEJÁRATI AJTÓ FELÜLVILÁGÍTÓVAL BUKÓ-NYÍLÓ ABLAKKAL	BEJÁRATI AJTÓ FELÜLVILÁGÍTÓVAL BUKÓ-NYÍLÓ ABLAKKAL	TÖMÖR KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ
<p><b>KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓK MEGRENDELÉSI KONSZIGNÁCIÓJA</b> <b>M=1:50</b></p> <p>ÁBRA:</p> <p><b>Gyermekjóléti központ és idősek klubja épület felújításának kiviteli terve</b></p> <p>Építés helye: 4135 Körösszegapáti, Arany J. u. 33. 312/6 hrsz.</p> <p>Építető: <b>Körösszegapáti Község Önkormányzat</b> 4135 Körösszegapáti, Kossuth u. 52.</p> <p>Tervező: <b>Szabados Róbert,</b> 4400, Nyíregyháza, Mártírok tere 9.III.emelet É-15-0313</p> <p><b>Presits Róbert</b> 4034, Debrecen, Félégyházi Tamás u 17</p> <p>Rajzszám: K/1</p>					
NYÍLÁSZÁRÓ NÉVLEGES MÉRETE:	1350x2100mm	1000x2000mm	2200x2400mm	900x2730mm 1130x1530mm	2000x2200mm
ÉPÜLETSZINT:	FSZ.	FSZ.	FSZ.	FSZ.	FSZ.
DARABSZÁM:	1j+1b	2j	1b	1b	1db
ÖSSZES DARABSZÁM:	2db	2db	1db	1db	1db
NYÍLÁSZÁRÓ ANYAGA, TÍPUSA:	REHAU műanyag nyílászáró, 7 légkamrás, beépítési mélység 80mm/ütközőtömítés és középtömítés, hármass gumiszigetelés, hőszigetelési érték $U_f=0,94W/nmK$ a tokban és a szárnyban				
CSATLAKOZÓ SZERKEZETEK ANYAGA:	Tégla falazóelem				
ÜVEGEZÉS:	48mm-es 4-18-4-18-4/ 3 rétegű és melegperemes üvegezéssel, $U_w=0,72 W/m^2K$				
SZERELVÉNYEZÉS, VASALAT:	ROTO NT				
KÜSZÖBKÉPZÉS, VÍZVETŐ:	Vízvető műanyag, gumitömítés				
FELÜLETKÉPZÉS:	Uv stabil PVC anyag				
PARAPETMAGASSÁG::	0,00m	0,00m	0,90m	1,20m	
MEGJEGYZÉS:	- MÉRETEK HELYSZÍNEEN ELLENŐRİZENDŐK ÉS PONTOSÍTANDÓK! - MINDEN VAGYONVÉDELMI RÁCSOT ÉS SZERKEZETET A FELÜLETKÉPZÉS UTÁN EREDETI HELYÉRE VISSZA KELL HELYEZNI!				