

NYÍLÁSZÁRÓ JELE:	A11	A12	A13	A14	A15
NYÍLÁSZÁRÓ MEGNEVEZÉSE:	TÖMÖR KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ	BUKÓ-NYÍLÓ ABLAK	BUKÓ ABLAK	HÁROMSZÁRNYÚ BUKÓ-NYÍLÓ ABLAK	BUKÓ ABLAK
<p>KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓK MEGRENDELÉSI KONSZIGNÁCIÓJA M=1:50</p> <p>ÁBRA:</p> <p>Gyermekjóléti központ és idősek klubja épület felújításának kiviteli terve</p> <p>Építés helye: 4135 Körösszegapáti, Arany J. u. 33. 312/6 hrsz.</p> <p>Építtető: Körösszegapáti Község Önkormányzat 4135 Körösszegapáti, Kossuth u. 52.</p> <p>Tervező: Szabados Róbert, 4400, Nyíregyháza, Mártírok tere 9.III.emelet É-15-0313</p> <p>Presits Róbert 4034, Debrecen, Félégyházi Tamás u 17</p> <p>Rajzszám: K/3</p>					
NYÍLÁSZÁRÓ NÉVLEGES MÉRETE:	1200x2400mm	600x600mm	1200x600mm	1730x1500mm	1150x600mm
ÉPÜLETSZINT:	TETŐT.	FSZ.	TETŐT.	FSZ.	FSZ.
DARABSZÁM:	1db	7db	1db	1db	2db
ÖSSZES DARABSZÁM:	1db	8db		1db	2db
NYÍLÁSZÁRÓ ANYAGA, TÍPUSA:	REHAU műanyag nyílászáró, 7 légkamrás, beépítési mélység 80mm/ütközőtömítés és középtömítés, hármasműanyag gumiszigetelés, hőszigetelési érték $U_f=0,94W/nmK$ a tokban és a szárnyban				
CSATLAKOZÓ SZERKEZETEK ANYAGA:	Tégla falazóelem				
ÜVEGEZÉS:	48mm-es 4-18-4-18-4/ 3 rétegű és melegperemes üvegezéssel, $U_w=0,72 W/m^2K$				
SZERELVÉNYEZÉS, VASALAT:	ROTO NT				
KÜSZÖBKÉPZÉS, VÍZVETŐ:	Vízvető műanyag, gumitömítés				
FELÜLETKÉPZÉS:	Uv stabil PVC anyag				
PARAPETMAGASSÁG:	0,00m	1,60-2,10m	1,70m	0,89m	1,80m
MEGJEGYZÉS:	- MÉRETEK HELYSZÍNEEN ELLENŐRİZENDŐK ÉS PONTOSÍTANDÓK! - MINDEN VAGYONVÉDELMI RÁCSOT ÉS SZERKEZETET A FELÜLETKÉPZÉS UTÁN EREDETI HELYÉRE VISSZA KELL HELYEZNI!				