

NYÍLÁSZÁRÓ JELE:	A16	A17	A13
NYÍLÁSZÁRÓ MEGNEVEZÉSE:	HÁROMSZÁRNYÚ BUKÓ-NYÍLÓ ABLAK	HÁROMSZÁRNYÚ BUKÓ-NYÍLÓ ABLAK	HÁROMSZÁRNYÚ BUKÓ-NYÍLÓ ABLAK
<p><b>KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓK MEGRENDELÉSI KONSZIGNÁCIÓJA</b> <b>M=1:50</b></p> <p>ÁBRA:</p> <p><b>Gyermekjóléti központ és idősek klubja épület felújításának kiviteli terve</b></p> <p>Építés helye: 4135 Körösszegapáti, Arany J. u. 33. 312/6 hrsz.</p> <p>Építtető: <b>Körösszegapáti Község Önkormányzat</b> 4135 Körösszegapáti, Kossuth u. 52.</p> <p>Tervező: <b>Szabados Róbert,</b> 4400, Nyíregyháza, Mártírok tere 9.III.emelet É-15-0313</p> <p><b>Presits Róbert</b> 4034, Debrecen, Félégyházi Tamás u 17</p> <p>Rajzsám: K/4</p>			
NYÍLÁSZÁRÓ NÉVLEGES MÉRETE:	1900x1550mm	2300x1500mm	1850x1500mm
ÉPÜLETSZINT:	FSZ.	FSZ.	TETŐT.
DARABSZÁM:	1db	2db	3db
ÖSSZES DARABSZÁM:	1db	2db	3db
NYÍLÁSZÁRÓ ANYAGA, TÍPUSA:	REHAU műanyag nyílászáró, 7 légkamrás, beépítési mélység 80mm/ütközőtömítés és középtömítés, hármás gumiszigetelés, hőszigetelési érték $U_f=0,94W/nmK$ a tokban és a szárnyban		
CSATLAKOZÓ SZERKEZETEK ANYAGA:	Tégla falazóelem		
ÜVEGEZÉS:	48mm-es 4-18-4-18-4/ 3 rétegű és melegperemes üvegezéssel, $U_w=0,72 W/m^2K$		
SZERELVÉNYEZÉS, VASALAT:	ROTO NT		
KÜSZÖBKÉPZÉS, VÍZVETŐ:	Vízvető műanyag, gumitömítés		
FELÜLETKÉPZÉS:	Uv stabil PVC anyag		
PARAPETMAGASSÁG::	0,89m	0,90m	0,70-0,90m
MEGJEGYZÉS:	- MÉRETEK HELYSZÍNEEN ELLENŐRİZENDŐK ÉS PONTOSÍTANDÓK! - MINDEN VAGYONVÉDELMI RÁCSOT ÉS SZERKEZETET A FELÜLETKÉPZÉS UTÁN EREDETI HELYÉRE VISSZA KELL HELYEZNI!		